



Reifen 500 / 70 R 24, Ridemax IT 696
157 A8 / 152 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15775048

Technische Daten:

Artikelnummer	15775048
Reifengröße	500 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	157 A8 / 152 D
Profil	Ridemax IT 696
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L, DW18L
Breite mm	503
Außendurchmesser mm	1310
stat. Halbmesser mm	602
Abrollumfang mm	3954
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4125 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	115,2
Stollenhöhe mm	29,5
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen der 80er und 65er Serie für vielseitigen Einsatz
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auf schwersten Maschinen
- Optimal bei hohem Straßenanteil und langen Transporteinsätzen
- 65 km/h Zulassung für eine hohe Transportleistung
- Geringer Rollwiderstand durch hohen Positivanteil und damit verbunden ein geringerer Kraftstoffverbrauch ggü. AS-Reifen