



Reifen 600 / 65 R 28, Ridemax IT 697
165 A8 / 160 D, TL, M+S
BKT

Art-Nr.: 15775063

Technische Daten:

Artikelnummer	15775063
Reifengröße	600 / 65 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	165 A8 / 160 D
Profil	Ridemax IT 697
Fabrikat	BKT
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	W18L
zulässige Felge	DW20B
Breite mm	591
Außendurchmesser mm	1491
stat. Halbmesser mm	684
Abrollumfang mm	4509
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5150 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4500 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	162
Stollenhöhe mm	30,5
Stollenanzahl	30x2
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz.
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten.
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen.
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.