



Reifen 17.5 R 25, Earthmax SR 22
167 B / 182 A2, TL, E2 / L2, **, C.R.
BKT

Art-Nr.: 15785436

Technische Daten:

Artikelnummer	15785436
Reifengröße	17.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	167 B / 182 A2
Profil	Earthmax SR 22
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E2/L2, **, C.R.
Empf. Felge	14.00/1.5
zulässige Felge	14.00/1.5(DC), 14.00/1.3(DC)
Breite mm	452
Außendurchmesser mm	1350
stat. Halbmesser mm	590
Abrollumfang mm	3950
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5450 / 50
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	8500 / 10
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	162,16
Stollenhöhe mm	28,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	17.5
Star Rating	**
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 22 ist ein EM-Radialreifen für Radlader im Wintereinsatz auf Eis und Schnee.
- Seine All Steel Karkasse macht den Reifen besonders langlebig.
- Das Blockprofil mit der großen Kontaktfläche bietet eine sehr gute Traktion und Stabilität.