



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 15.5 R 25, Earthmax SR 313  
169 A2 / 160 B, TL, L3 / E3, \* / \*\*, C.R.  
BKT

**Art-Nr.: 15785417**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15785417
Reifengröße	15.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	169 A2 / 160 B
Profil	Earthmax SR 313
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L3/E3, **/, C.R.
Empf. Felge	12.00/1.3
Breite mm	394
Außendurchmesser mm	1265
stat. Halbmesser mm	566
Abrollumfang mm	3822
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4500 / 50
Luftdruck bar	5,25
Gewicht kg	126,58
Stollenhöhe mm	26,0
Nennbreite [Zoll]	15.5
Star Rating	*, **
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 313 ist ein neu entwickelter EM-Radialreifen für den Einsatz auf knickgelenkten Muldenkippern und Radladern.
- Seine schnittfeste Gummimischung (Cut Resistant) und das geschlossene Profildesign schützen den Reifen vor Verletzungen bei Arbeiten auf felsigem Untergrund.
- Die eckige Reifenschulter sorgt für guten Bodenkontakt und exzellentes Lenkverhalten.
- Die All-Steel Radialkarkassenkonstruktion mit mehrlagigen Stahlgürteln garantiert eine lange Lebensdauer.
- Der Reifen eignet sich sowohl für Transporteinsätze als auch für Ladearbeiten.