

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Moderner Lenkachsreifen der neuesten Generation für den Fernverkehr.
- Sicheres und geräuscharmes Handling auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Optimierte Laufruhe und Spurhaltung durch mehr Querlamellen.
- Verstärkte Bremskraft.

Reifen 295 / 60 R 22.5, WSL 60
18 PR, 149 / 146 L (150 / 147 K), TL, 3PMSF
VA, Windpower

Art-Nr.: 10466628

Technische Daten:

Artikelnummer	10466628
Reifengröße	295 / 60 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	149 / 146 L (150 / 147 K)
PR	18
Profil	WSL 60
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	288
Außendurchmesser mm	916
stat. Halbmesser mm	433
Abrollumfang mm	2794
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3350 / 110
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	47,7
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	13,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	295
Querschnittsverhältnis	60
LI 4	147
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.