



Reifen 540 / 70 R 24, Multimax MP 522
168 A8 / 168 B, TL
BKT

Art-Nr.: 15735255

Technische Daten:

Artikelnummer	15735255
Reifengröße	540 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8 / 168 B
Profil	Multimax MP 522
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW18L
Breite mm	530
Außendurchmesser mm	1366
stat. Halbmesser mm	611
Abrollumfang mm	4133
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5600 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	137,58
Stollenhöhe mm	42,5
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	540
Querschnittsverhältnis	70

Hinweise und Merkmale:

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.