



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 260 / 70 R 16, Agrimax Turf RT 333
109 A8 / 109 B, TL
BKT

Art-Nr.: 15726539

Technische Daten:

Artikelnummer	15726539
Reifengröße	260 / 70 R 16
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	109 A8 / 109 B
Profil	Agrimax Turf RT 333
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W8
zulässige Felge	W8L, W9
Breite mm	258
Außendurchmesser mm	770
stat. Halbmesser mm	348
Abrollumfang mm	2287
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1030 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1030 / 50
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	23,65
Stollenhöhe mm	22,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	260
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax Turf RT 333 ist ein Radialreifen für Kleintraktoren im Garten-, Wein- und Obstanbau.
- Seine abgerundete Reifenschulter sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und verhindert Schäden auf empfindlichen Böden.
- Aufgrund seines speziellen laufrichtungsgebundenen Blockprofils und seiner hohen Profiltiefe bietet der Reifen eine sehr gute Traktion im Feld und auf der Straße und eine lange Lebensdauer.
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.