

WINDPOWER
Get Your Job Done



Reifen 315 / 70 R 22.5, PRO SR80
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF
VA, Windpower

Art-Nr.: 10466651

Technische Daten:

Artikelnummer	10466651
Reifengröße	315 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Profil	PRO SR80
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	315
Außendurchmesser mm	1014
stat. Halbmesser mm	467
Abrollumfang mm	3093
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	61,01
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	15,5
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	150
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO SR80 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Regionalverkehr
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen sorgt für eine gute Wasserableitung, Lenkverhalten und Fahrkomfort
- Lamellen wirken vorzeitigem Verschleiß durch äußere Einwirkungen auf die Lauffläche entgegen und ermöglichen einen langsamen, gleichmäßigen Verschleiß
- Die spezielle Zweilagengummimischung (DLTC = Dual-Layer Tread Compound) reduziert die Hitzeentwicklung
- Besonders widerstandsfähige Cordfäden (SHT = Super High Tensile Cord) garantieren ein sehr gutes Handling und einen geringen Rollwiderstand

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.