





**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Windpower PRO SR80 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Regionalverkehr
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen sorgt für eine gute Wasserableitung, Lenkverhalten und Fahrkomfort
- Lamellen wirken vorzeitigem Verschleiß durch äußere Einwirkungen auf die Lauffläche entgegen und ermöglichen einen langsamen, gleichmäßigen Verschleiß
- Die spezielle Zweilagen-Gummimischung (DLTC = Dual-Layer Tread Compound) reduziert die Hitzeentwicklung
- Besonders widerstandsfähige Cordfäden (SHT = Super High Tensile Cord) garantieren ein sehr gutes Handling und einen geringen Rollwiderstand

Reifen 295 / 80 R 22.5, PRO SR80 18 PR, 154 / 149 M, TL, 3PMSF VA, Windpower

Art-Nr.: 10466632

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10466632
Reifengröße	295 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	154 / 149 M
PR	18
Profil	PRO SR80
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	8.25
Breite mm	310
Außendurchmesser mm	1057
stat. Halbmesser mm	490
Abrollumfang mm	3224
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	65,88
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	В
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	Α
Stollenhöhe mm	16,5
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	295
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.