

WINDPOWER
Get Your Job Done



Reifen 385 / 65 R 22.5, PRO TR88
20 PR, 164 K (158 L), TL, 3PMSF
TR, Windpower

Art-Nr.: 10466747

Technische Daten:

Artikelnummer	10466747
Reifengröße	385 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 K (158 L)
PR	20
Profil	PRO TR88
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite mm	388
Außendurchmesser mm	1069
stat. Halbmesser mm	490
Abrollumfang mm	3260
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	77,67
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,5
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	65
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower PRO TR88 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Einsatz im Regionalverkehr
- Sein optimales Profildesign sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Die spezielle verstärkte Wulstkonstruktion mit Stahlkern (BWC = Bead Wrapped Chafer) schützt den Reifen vor seitlichen Anprallverletzungen auch unter schwierigen Lastbedingungen
- Besonders hochwertige extrem feste Cordlagen (SHT = Super High Tensile Cord) sorgen für ein hervorragendes Handling und einen geringen Rollwiderstand
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.