

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower WL 37 in der Version E3**/L3** ist ein Reifen für Radlader und Dumper
- Sein aggressives Profil bietet eine hervorragende Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Die robuste Seitenwand sorgt für eine hohe Stabilität
- Die besonders schnittfeste Laufflächenmischung (Cut resistant) schützt den Reifen vor Verschleiß und Schnittverletzungen
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig

Reifen 26.5 R 25, WL 37
209 A2 / 193 B, TL, E3 / L3, **, C.R.
(685/80R25), Windpower

Art-Nr.: 10485130

Technische Daten:

Artikelnummer	10485130
Reifengröße	26.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	209 A2 / 193 B
Profil	WL 37
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	E3/L3, **, C.R.
Empf. Felge	22.00/3.0
Breite mm	674
Außendurchmesser mm	1773
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	18500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	11500 / 50
Luftdruck bar	6,00
Gewicht kg	481,88
Stollenhöhe mm	45,5
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	26.5
Star Rating	**
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.