



Reifen 8.3 - 28, TR 135
8 PR, 108 A6 / 104 A8, TT
BKT

Art-Nr.: 15722301

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15722301 |
| Reifengröße | 8.3 - 28 |
| Radial / Diagonal | Diagonal |
| TL / TT | TT |
| LI / SI | 108 A6 / 104 A8 |
| PR | 8 |
| Profil | TR 135 |
| Fabrikat | BKT |
| Empf. Felge | W7 |
| zulässige Felge | W6 |
| Breite mm | 213 |
| Außendurchmesser mm | 1104 |
| stat. Halbmesser mm | 519 |
| Abrollumfang mm | 3347 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 1000 / 30 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 900 / 40 |
| Luftdruck bar | 3,20 |
| Gewicht kg | 23,75 |
| Stollenhöhe mm | 27,5 |
| Stollenanzahl | 23x2 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Nennbreite [Zoll] | 8.3 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.