



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 12.00 - 20 / 8.00, Maglift
Standard, Vollgummi
BKT

Articolo n.: 15770450

Technical Information:

Articolo n.	15770450
Dimensioni pneumatici	12.00 - 20 / 8.00
Profilo	Maglift
Marchio	BKT
Specifiche	Standard/Vollgummi
Cerchione raccomandato	8.00
Larghezza mm	285
Diametro esterno mm	1090
Portata in kg per km/h (1)	7560 / 25
Portata in kg per km/h (2)	6300 / 25
Peso kg	207,5
Altezza tasselli mm	40,0
larghezza nominale [pollici]	12.00
simmetria Profilo	symmetrisch

Indicazioni e caratteristiche:

- La miscela di gomma di alta qualità a 3 strati (miscela del profilo, miscela di ammortizzazione e miscela della base) caratterizza la moderna struttura di questo pneumatico in gomma piena e garantisce silenziosità e comfort di marcia
- 4 pacchetti di anelli in acciaio nella miscela di base garantiscono un posizionamento saldo e ottimale sul cerchione
- La robusta miscela del profilo si contraddistingue per l'elevata resistenza a tagli, alle intaccature e al calore nonché per il lungo chilometraggio e l'usura uniforme
- Lo pneumatico BKT Maglift in gomma piena, disponibile nella versione standard e LIP, offre un eccellente rapporto qualità/prezzo
- Tutti i Maglift in gomma piena sono costruiti in modo da scaricare l'elettricità statica del veicolo

