Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 315 / 70 R 22.5, Hakka Truck Steer 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF VA, Nokian

Art-Nr.: 17466365

Technische Daten:

Artikelnummer	17466365
Reifengröße	315 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
Profil	Hakka Truck Steer
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.25
Breite mm	312
Außendurchmesser mm	1021
stat. Halbmesser mm	471
Abrollumfang mm	3103
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	64
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	70
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	14,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	150

Hinweise und Merkmale:

- Der Nokian Hakka Truck Steer ist ein Ganzjahresreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Das breite Rillenprofil bietet Langlebigkeit durch gleichmäßigen Verschleiß und guten Fahrkomfort.
- Die Lamellenaktivierung sorgt für einen guten Grip auch auf nasser und glatter Fahrbahn.
- Das besondere Profil wirft kleine Steine aus und schützt so den Reifen vor Beschädigungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.