

nokian
TYRES



Reifen 385 / 65 R 22.5, R-Truck Trailer
160 K (158 L), TL, 3PMSF
TR, Nokian

Art-Nr.: 17466448

Technische Daten:

Artikelnummer	17466448
Reifengröße	385 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
Profil	R-Truck Trailer
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite mm	389
Außendurchmesser mm	1072
stat. Halbmesser mm	496
Abrollumfang mm	3258
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	75
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	15,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	65

Hinweise und Merkmale:

- Der Nokian R-Truck Trailer ist ein All-Season LKW-Trailerreifen für den gemischten Einsatz auf Straße und Baustelle, für Wohnwagen sowie Holzanhänger.
- Sein nicht-laufrichtungsgebundenes Profil mit groben Profilblöcken bietet gute Fahreigenschaften auf und gute Selbstreinigung abseits der Straße.
- Seine stichfeste Gummimischung schützt den Reifen vor Verletzungen auf schwierigen Untergründen.
- Die Konstruktion der Haupttrillen mit Steineauswerfern verhindert das Eindringen kleiner Steine in den Reifen und reduziert somit das Pannensisiko.
- Alle Reifen der R-Truck Serie zeichnen sich durch eine sehr gute Pannensicherheit auch unter den härtesten Bedingungen aus.
- R-Truck Reifen sind auf der Straße besonders geräuscharm und haben einen geringen Rollwiderstand.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.