

nokian  
TYRES



Reifen 315 / 80 R 22.5, E-Truck Steer  
156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF  
VA, Nokian

Articolo n.: 17466520

#### Technical Information:

Articolo n.	17466520
Dimensioni pneumatici	315 / 80 R 22.5
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
Profilo	E-Truck Steer
Marchio	Nokian
Specifiche	3PMSF
Cerchione raccomandato	9.00
Larghezza mm	314
Diametro esterno mm	1071
Raggio stat. mm	498
Circonferenza di rotolamento	3255
Portata in kg per km/h (1)	4000 / 120
Portata in kg per km/h (2)	3750 / 130
Pressione dell'aria bar	8,50
Peso kg	68
Resistenza al rotolamento	C
Aderenza sul bagnato	A
Rumorosità di rotolamento DB	69
Livello di rumorosità di rotolamento	A
Altezza tasselli mm	14,5
Autorizzazione	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
larghezza nominale [mm]	315
rapporto di aspetto	80
LI 4	150

#### Indicazioni e caratteristiche:

- Il Nokian E-Truck Steer è uno pneumatico all season per l'asse sterzante di autocarri o per autobus adibiti al trasporto a medio e a lungo raggio
- Questo pneumatico offre un'ottima condotta di marcia su strada bagnata grazie alle lamelle a forma di spirale
- Le sue particolari scanalature a zig zag respingono i piccoli sassi ed evitano le lesioni
- Il profilo si usura in modo uniforme e garantisce una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico