



Reifen 385 / 65 R 22.5, GMT50
20 PR, 160 K (158 L), TL, 3PMSF
TR, GoodTrip

Art-Nr.: 11166110

Technische Daten:

Artikelnummer	11166110
Reifengröße	385 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Profil	GMT50
Fabrikat	GoodTrip
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite mm	389
Außendurchmesser mm	1072
stat. Halbmesser mm	494
Abrollumfang mm	3369
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	68,27
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,5
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	65
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der GoodTrip GMT50 ist ein LKW-Anhängerreifen für Baustellenfahrzeuge
- Das Profildesign mit ausgeprägten Blöcken und gekerbten Rillen bietet einen sehr guten Grip
- Die Zickzackrillen sorgen für ein gutes Handling, verbesserte Haftung und verhindern das Einfahren von Steinen
- Die breite, offene Reifenschulter verhindert ein Aufheizen des Reifens

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.