Bohnenkamp
Moving Professionals

SAILUN TYRE

Reifen 215 / 75 R 17.5, SAR1 14 PR, 126 / 124 M, TL, 3PMSF VA/TR, Sailun

Art-Nr.: 11066113

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Krafststoffverbrauch reduziert.

Technische Daten:

Artikelnummer	11066113
Reifengröße	215 / 75 R 17.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	126 / 124 M
PR	14
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.00
zulässige Felge	6.75
Breite mm	215
Außendurchmesser mm	767
Abrollumfang mm	2260
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1700 / 130
Luftdruck bar	7,00
Gewicht kg	26,44
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	12,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	215
Querschnittsverhältnis	75
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.