



Reifen 175 R 13 C, MR200  
8 PR, 97 / 95 R, TL, M+S  
Mirage

**Art-Nr.: 10165908**

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission

#### Technische Daten:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                 | 10165908        |
| Reifengröße                   | 175 R 13 C      |
| Radial / Diagonal             | Radial          |
| TL / TT                       | TL              |
| LI / SI                       | 97 / 95 R       |
| PR                            | 8               |
| Profil                        | MR200           |
| Fabrikat                      | Mirage          |
| Spezifikation                 | M+S             |
| Empf. Felge                   | 5.00B           |
| zulässige Felge               | 4.50J, 5.50J    |
| Breite mm                     | 178             |
| Außendurchmesser mm           | 610             |
| stat. Halbmesser mm           | 277             |
| Abrollumfang mm               | 1848            |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 730 / 170       |
| Luftdruck bar                 | 4,50            |
| Gewicht kg                    | 8,5             |
| Rollwiderstand                | D               |
| Nasshaftung                   | C               |
| Rollgeräusch DB               | 72              |
| Rollgeräusch Level            | B               |
| Stollenhöhe mm                | 7,3             |
| Zulassung                     | ECE 117, ECE 54 |
| M+S                           | M+S             |
| Nennbreite [mm]               | 175             |
| Commercial van mark           | C               |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch     |