



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 23 x 10.50 - 12, AS Loader
8 PR, 94 A8 / 107 A8, TL
Starco

Art-Nr.: 19800433

Technische Daten:

Artikelnummer	19800433
Reifengröße	23 x 10.50 - 12
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	94 A8 / 107 A8
PR	8
Profil	AS Loader
Fabrikat	Starco
Empf. Felge	8.50
zulässige Felge	7.00
Breite mm	262
Außendurchmesser mm	580
stat. Halbmesser mm	255
Abrollumfang mm	1737
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	670 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	975 / 40
Luftdruck bar	2,50
Gewicht kg	10,5
Stollenhöhe mm	15,4
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	10.50
Nennaußendurchmesser [Zoll]	23
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	asymmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der AS Loader wurde speziell für den Einsatz auf Kompaktladern und Kompakttraktoren entwickelt.
- Sein AS Profil bietet eine sehr gute Traktion und ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.
- Selbst auf weichen und schlammigen Böden bietet der Reifen eine sehr gute Performance.