





Hinweise und Merkmale:

- Der AS Loader wurde speziell für den Einsatz auf Kompaktladern und Kompakttraktoren entwickelt.
- Sein AS Profil bietet eine sehr gute Traktion und ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.
- Selbst auf weichen und schlammigen Böden bietet der Reifen eine sehr gute Performance.

Reifen 20 x 8.00 - 10, AS Loader 85 A8 / 97 A8, TL Starco

Art-Nr.: 19800483

Technische Daten:

Artikelnummer	19800483
Reifengröße	20 x 8.00 - 10
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TL
LI/SI	85 A8 / 97 A8
Profil	AS Loader
Fabrikat	Starco
Empf. Felge	6.00
Breite mm	218
Außendurchmesser mm	517
stat. Halbmesser mm	228
Abrollumfang mm	1539
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	515 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	730 / 40
Luftdruck bar	2,90
Gewicht kg	8,03
Stollenhöhe mm	14,8
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	8.00
Nennaußendurchmesser [Zoll]	20

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.