Bohnenkamp
Moving Professionals

STARCO

Reifen 300 / 65 - 12, SG Flotation
8 PR, 110 A8 / 122 A8, TL
Starco

Art-Nr.: 19811067

Technische Daten:

Artikelnummer	19811067
Reifengröße	300 / 65 - 12
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	100 A8 / 122 A8
PR	8
Profil	SG Flotation
Fabrikat	Starco
Empf. Felge	9.00
Breite mm	290
Außendurchmesser mm	682
stat. Halbmesser mm	292
Abrollumfang mm	2038
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1060 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1500 / 40
Luftdruck bar	3,40
Gewicht kg	16,08
Stollenhöhe mm	10,6
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	300
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	asymmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Starco SG Flotation ist ein Diagonal-Flotationreifen für landwirtschaftliche Anhänger.
- Seine große Aufstandsfläche und der geringe Luftdruck sorgen für eine geringe Bodenverdichtung.
- Der Reifen bietet eine gute Traktion auf weichen Böden und Grasflächen.
- Das Flotationsprofil verfügt über gute Selbstreinigungseigenschaften.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.