



Reifen 445 / 65 R 22.5, S696  
20 PR, 169 K, TL, 3PMSF  
TR, Sailun

**Art-Nr.: 11066412**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	11066412
Reifengröße	445 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	169 K
PR	20
Profil	S696
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	13.00
zulässige Felge	14.00
Breite mm	444
Außendurchmesser mm	1150
stat. Halbmesser mm	528.72
Abrollumfang mm	3485
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 110
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	95,5
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	15,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	445
Querschnittsverhältnis	65
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun S696 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse
- Seine spezielle Gummimischung, die breite Lauffläche und die extra breite Reifenschulter sorgen für einen langsamen, gleichmäßigen Verschleiß und somit für eine lange Lebensdauer
- Kleine Rillen in der Lauffläche ermöglichen eine geringe Wärmeentwicklung und einen sehr guten Grip bei allen Wetterbedingungen
- Die umlaufenden zick-zack-förmigen Rillen werfen kleine Steine aus und verhindern so Reifenverletzungen

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.