



Reifen 385 / 65 R 22.5, RZ 12
160 K, TL, Straße
Kaltrunderneuert (Lauffläche)

Art-Nr.: 10000043

Technische Daten:

Artikelnummer	10000043
Reifengröße	385 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 K
Profil	RZ 12
Fabrikat	Bohnenkamp
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	11.75
Breite mm	295
Außendurchmesser mm	1070
Abrollumfang mm	3215
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Gewicht kg	76,3
Stollenhöhe mm	12,0
Zulassung	ECE 109
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	65
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der RZ 12 ist ein kaltrunderneuerter Reifen für landwirtschaftliche Anhänger.
- Sein Straßenprofil sorgt für Laufruhe.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.