Bohnenkamp
Moving Professionals

KENDA

Reifen 165 / 55 R 15, Kanine KR20
55 H, TL
Kenda

Art-Nr.: 19266149

Technische Daten:

Artikelnummer	19266149
Reifengröße	165 / 55 R 15
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	55 H
Profil	Kanine KR20
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	5J
zulässige Felge	4J, 4.50J, 5.50J, 6J
Breite mm	167
Außendurchmesser mm	573
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	218 / 210
Luftdruck bar	1,80
Gewicht kg	6,57
Nennbreite [mm]	165
Querschnittsverhältnis	55
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Kenda Kanine KR20 ist ein ATV Radialreifen für den Einsatz auf befestigten Straßen.
- Er wurde speziell für dreirädrige Motorräder entwickelt.
- Sein Profil bietet einen reduzierten Rollwiderstand und gleichzeitig eine sehr gute laterale Traktion.
- Tiefe Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für eine hervorragende Performance bei Regenwetter.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.