

VREDESTEIN
TYRES



Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Traxion 70 ist ein Reifen für moderne Traktoren.
- Sein Laufflächenprofil ist so geformt, dass die robusten Stollen mit großen Stollenabständen im Schulterbereich für eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigung sorgen.
- In der Laufflächenmitte laufen die gebogenen Stollen eng zusammen und bilden eine größere Aufstandsfläche für einen hohen Fahrkomfort.
- Die breite Lauffläche ermöglicht eine maximale Traktion.

Reifen 580 / 70 R 38, TRAXION 70
155 D, TL
Vredestein

Art-Nr.: 10000296

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 10000296 |
| Reifengröße | 580 / 70 R 38 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 155 D |
| Profil | TRAXION 70 |
| Fabrikat | Vredestein |
| Empf. Felge | DW18L |
| zulässige Felge | W18L |
| Breite mm | 595 |
| Außendurchmesser mm | 1825 |
| stat. Halbmesser mm | 820 |
| Abrollumfang mm | 5385 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3875 / 65 |
| Luftdruck bar | 1,60 |
| Gewicht kg | 211,00 |
| Reifeninhalt 75% Liter | 525.0 |
| Stollenhöhe mm | 56,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Nennbreite [mm] | 580 |
| Querschnittsverhältnis | 70 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.