Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 26.5 R 25, MS503 209 A2, TL, L5, **, C.R. Maxam

Art-Nr.: 11085251

Technische Daten:

Artikelnummer	11085251
Reifengröße	26.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	209 A2
Profil	MS503
Fabrikat	Maxam
Spezifikation	L5, **, C.R.
Empf. Felge	22.00/3.0
Breite mm	683
Außendurchmesser mm	1798
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	18500 / 10
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	635,17
Stollenhöhe mm	87,0
Nennbreite [Zoll]	26.5
Star Rating	**
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Maxam MS503 ist ein EM Radialreifen für Radlader, Grader und ähnliche Fahrzeutefür vielseitige Einsatzzwecke.
- Sein offenes, besonders tiefes Profil (L5) bietet eine hervorragende Traktion und eine hohe Verschleißfestigkeit auf allen Untergründen.
- Die verstärkte Wulst, Reifenschulter und Seitenwand sowie die dicke Basisgummischicht schützen den Reifen von Schnitten, Durchstichen und anderen Verletzungen.
- Die breite und flache Aufstandsläche bietet Stabilität und sorgt für langsamen, gleichmäßigen Verschleiß.
- Spezielle Stein- und Schlammabweiser zwischen den Stollen ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.