Bohnenkamp
Moving Professionals

# Reifen 290 / 90 - 20, EM 933 SUPER 18 PR, 168 A2 / 152 B, TT, E2 inkl. Schl. + WB, V3-02-29, BKT

**Art-Nr.: 10000337**

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 10000337 |
| Reifengröße | 290 / 90 - 20 |
| Radial / Diagonal | Diagonal |
| TL / TT | TT |
| LI / SI | 168 A2 / 152 B |
| PR | 18 |
| Profil | EM 933 SUPER |
| Fabrikat | BKT |
| Spezifikation | E2, Schlauch + Wulstband |
| Empf. Felge | 8.0 |
| Breite mm | 295 |
| Außendurchmesser mm | 1055 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 5600 / 10 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 3550 / 50 |
| Luftdruck bar | 9,00 |
| Gewicht kg | 67,07 |
| Stollenhöhe mm | 22,5 |
| Stollenanzahl | 22x2 |
| Zulassung | nicht notwendig |
| Nennbreite [mm] | 290 |
| Querschnittsverhältnis | 90 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

**Hinweise und Merkmale:**

- Der BKT EM 933 Super ist ein Reifen für Bagger im Einsatz von Aushub- oder Ladearbeiten.
- Seine besondere Seitenwand mit überstehender Rippe ermöglicht einen engen Kontakt zwischen den Reifen beim Zwillingseinsatz und verhindert das Eindringen von Steinen.
- Ein Zwischenring zwischen den beiden Reifen ist deshalb nicht mehr nötig.
- Das spezielle Profil bietet eine hervorragende Traktion auch unter schwersten Bedingungen.
- Außerdem garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort und verbesserte Selbstreinigungseigenschaften.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.