



Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Reifen VF 500 / 50 R 17, Ridemax FL 693 M
156 D, TL
BKT

Art-Nr.: 10000073

Technische Daten:

Artikelnummer	10000073
Reifengröße	VF 500 / 50 R 17
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 D
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	16.00
Breite mm	503
Außendurchmesser mm	932
stat. Halbmesser mm	422
Abrollumfang mm	2880
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 65
Gewicht kg	62,7
Stollenhöhe mm	16,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	50
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.