



Reifen 500 / 70 R 24, Ridemax IT 696
164 A8 / 159 D, TL
BKT

Art-Nr.: 10000263

Technische Daten:

Artikelnummer	10000263
Reifengröße	500 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 159 D
Profil	Ridemax IT 696
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L, DW18L
Breite mm	503
Außendurchmesser mm	1310
stat. Halbmesser mm	602
Abrollumfang mm	3954
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 65
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	123,50
Stollenhöhe mm	29,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen der 80er und 65er Serie für vielseitigen Einsatz
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auf schwersten Maschinen
- Optimal bei hohem Straßenanteil und langen Transporteinsätzen
- 65 km/h Zulassung für eine hohe Transportleistung
- Geringer Rollwiderstand durch hohen Positivanteil und damit verbunden ein geringerer Kraftstoffverbrauch ggü. AS-Reifen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.