



Reifen 260 / 70 R 15.3, AW 712
134 A8, TL, Stubble Resistant
BKT

Art-Nr.: 15717164

Technische Daten:

Artikelnummer	15717164
Reifengröße	260 / 70 R 15.3
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	134 A8
Profil	AW 712
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Stubble Resistant
Empf. Felge	9.00
Breite mm	264
Außendurchmesser mm	760
stat. Halbmesser mm	344
Abrollumfang mm	2304
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2120 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2120 / 50
Luftdruck bar	6,00
Gewicht kg	24,07
Stollenhöhe mm	9,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	260
Querschnittsverhältnis	70

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT AW 712 ist ein Implement Radialreifen für den Einsatz auf Güllefässern und landwirtschaftlichen Anhängern.
- Aufgrund seiner starken Karkasse und seiner stoppelfesten Gummimischung (stubble resistant) ist der Reifen sehr langlebig.
- Sein besonderes Profil bietet außerdem einen sehr guten Fahrkomfort.