



Reifen 26.5 R 29, Earthmax SR 315
217 A2, TL, L3S, ***
Smooth, BKT

Art-Nr.: 10000862

Technische Daten:

Artikelnummer	10000862
Reifengröße	26.5 R 29
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	217 A2
Profil	Earthmax SR 315
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L3S, ***
Empf. Felge	22.00/3.0
Breite mm	725
Außendurchmesser mm	1865
stat. Halbmesser mm	830
Abrollumfang mm	5635
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	23000 / 10
Luftdruck bar	8,00
Gewicht kg	713
Stollenhöhe mm	44,0
Nennbreite [Zoll]	26.5
Star Rating	***
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 315 wurde speziell für den Ladereinsatz im Bergbau entwickelt.
- Durch seine sehr gute Schnittfestigkeit ist der Reifen extrem pannensicher und langlebig.
- Aufgrund des L3S-Profiles ist er auch für längere Wegstrecken gegen Überhitzung geschützt.
- Seine sehr gute Seitenstabilität sorgt für einen hohen Fahrkomfort.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.