



Reifen 320 / 60 - 12, TR 678
120 A8 / 132 A8, TT
BKT

Art-Nr.: 10000957

Technische Daten:

Artikelnummer	10000957
Reifengröße	320 / 60 - 12
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	120 A8 / 132 A8
Profil	TR 678
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	10.50
Breite mm	328
Außendurchmesser mm	689
stat. Halbmesser mm	327
Abrollumfang mm	2111
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1400 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2000 / 40
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	19,87
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	320
Querschnittsverhältnis	60
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der TR 678 eignet sich für den Einsatz auf Baggern und Ladern, sowie auch als Steel belted Variante im Agrar-Bereich.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine gute Traktion und hervorragende Selbstreinigung aus.
- Die schnittfeste Laufflächenmischung reduziert das Risiko eines Maschinenausfalls und steigert die Leistungsfähigkeit.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.