





**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Continental Hybrid HT3 ist ein LKW-Trailerreifen für den gemischten Einsatz im Regional-, Nah- und Fernverkehr
- Der Reifen bietet durch seine optimierte Laufflächengummimischung und eine besonders flexible Seitenwandkonstruktion eine sehr lange Laufzeit und einen geringen Kraftstoffverbrauch
- Sein Profil mit verengten Rillen sorgt für einen geringen Verschleiß und garantiert somit eine lange Lebensdauer

Reifen 445 / 45 R 19.5, Conti Hybrid HT3 22 PR, 160 J, TL, M+S TR, Continental

Art-Nr.: 10966390

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10966390
Reifengröße	445 / 45 R 19.5
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	160 J
PR	22
Profil	Conti Hybrid HT3
Fabrikat	Continental
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	14.0
zulässige Felge	15.0
Breite mm	436
Außendurchmesser mm	895
stat. Halbmesser mm	421
Abrollumfang mm	2792
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 100
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	69
Rollwiderstand	В
Nasshaftung	С
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe mm	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
3	,
M+S	M+S

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.