





Hinweise und Merkmale:

- Stahlkarkasse für beste Beständigkeit gegen Anprallverletzungen, Durchschläge & Durchstiche.
- C.R. Cut Resistance Gummimischung.
- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände wie z.B. harter Felsuntergrund.
- Besonders für die Vorderachse von Muldenkippern geeignet.
- Hoher Positivanteil f
 ür beste Lenkeigenschaft.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Reifen 24.00 R 35, Earthmax SR 47 212 B, TL, E4, ***, C.R. BKT

Art-Nr.: 15785599

Technische Daten:

Artikelnummer	15785599
Reifengröße	24.00 R 35
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	212 B
Profil	Earthmax SR 47
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E4, ***, C.R.
Empf. Felge	17.00/3.5
Breite mm	670
Außendurchmesser mm	2181
Abrollumfang mm	6565
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	20000 / 50
Luftdruck bar	8,00
Gewicht kg	907,64
Stollenhöhe mm	73,0
Nennbreite [Zoll]	24.00
Star Rating	***
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.