



Reifen 35 / 65 R 33, Earthmax SR 51
224 A2, TL, L5, **, C.R.
BKT

Art-Nr.: 15785593

Technische Daten:

Artikelnummer	15785593
Reifengröße	35 / 65 R 33
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	224 A2
Profil	Earthmax SR 51
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5, **, C.R.
Empf. Felge	28.00/3.5
Breite mm	905
Außendurchmesser mm	2061
stat. Halbmesser mm	872
Abrollumfang mm	6082
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	28000 / 10
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	1.046,6
Stollenhöhe mm	95,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	35
Querschnittsverhältnis	65
Star Rating	**
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Verstärkte, resistente All-Steel-Karkasse.
- Nicht laufrichtungsgebundener Reifen, der für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Optimale Stollenwinkel für hervorragende Traktion im Ladeeinsatz, Planierbetrieb oder beim Bewegen größerer Mengen im Erdbereich.
- Extra tiefes Profil (L5) verbunden mit einer robusten und schnittresistenten Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer.
- Entwickelt für den normalen bis extrem harten Einsatz.
- Selbstreinigendes Profil.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.