





**Hinweise und Merkmale:** 

- Lenkachsreifen der neuesten Generation für Nah- und Regionalverkehr.
- Optimiertes Handling bei trockener und nasser Fahrbahn.
- · Verbesserte Wasserabweisung.

Reifen 295 / 80 R 22.5, WSR 36 18 PR, 154 / 149 M, TL, 3PMSF VA, Windpower

Art-Nr.: 10466718

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10466718
Reifengröße	295 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	154 / 149 M
PR	18
Profil	WSR 36
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	8.25
Breite mm	302
Außendurchmesser mm	1046
stat. Halbmesser mm	490
Abrollumfang mm	3190
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	59,9
Rollwiderstand	С
Nasshaftung	В
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe mm	15,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	295
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,

