

## Firestone



**Hinweise und Merkmale:** 

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Reifen 540 / 65 R 24, Maxi Traction 65 140 D / 137 E, TL Firestone

Art-Nr.: 10627123

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10627123
Reifengröße	540 / 65 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI / SI	140 D / 137 E
Profil	Maxi Traction 65
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	16
zulässige Felge	18
Breite mm	525
Außendurchmesser mm	1310
stat. Halbmesser mm	592
Abrollumfang mm	3936
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2300 / 70
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	115,66
Reifeninhalt 75% Liter	287.25
Stollenhöhe mm	46,5
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	540
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.