

WINDPOWER
Get Your Job Done



Indicazioni e caratteristiche:

- Pneumatico da cantiere di ultimissima generazione per asse motore
- Robusto battistrada esagonale per una trazione eccellente su terreno difficile
- Carcassa rinforzata per una maggiore resistenza alle lesioni da taglio e ai distacchi del profilo
- Ottime proprietà autopulenti

Reifen 385 / 65 R 22.5, WGC 28
20 PR, 164 K (158 L), TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Windpower

Articolo n.: 10466746

Technical Information:

Articolo n.	10466746
Dimensioni pneumatici	385 / 65 R 22.5
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 K (158 L)
PR	20
Profilo	WGC 28
Marchio	Windpower
Specifiche	3PMSF
Cerchione raccomandato	11.75
Cerchioni consentiti	12.25
Larghezza mm	387
Diametro esterno mm	1070
Raggio stat. mm	499
Circonferenza di rotolamento	3264
Portata in kg per km/h (1)	5000 / 110
Portata in kg per km/h (2)	4250 / 120
Pressione dell'aria bar	9,00
Peso kg	75,9
Resistenza al rotolamento	C
Aderenza sul bagnato	C
Rumorosità di rotolamento DB	74
Livello di rumorosità di rotolamento	B
Altezza tasselli mm	16,8
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
larghezza nominale [mm]	385
rapporto di aspetto	65
simmetria Profilo	symmetrisch

richiesta di risarcimento danni o danni di qualsiasi tipo e per qualsiasi ragione derivanti dall'utilizzo di queste informazioni, nella misura consentita dalla legge.