Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 320 / 65 R 18, Agrimax Turf RT 333 109 A8 / 109 B, TL
BKT

Art-Nr.: 10001305

Technische Daten:

Artikelnummer	10001305
Reifengröße	320 / 65 R 18
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	109 A8 / 109 B
Profil	Agrimax Turf RT 333
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W10
zulässige Felge	W9, W11
Breite mm	319
Außendurchmesser mm	873
stat. Halbmesser mm	394
Abrollumfang mm	2591
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1030 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1030 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	34,82
Stollenhöhe mm	24,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	320
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax Turf RT 333 ist ein Radialreifen für Kleintraktoren im Garten-, Wein- und Obstanbau.
- Seine abgerundete Reifenschulter sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und verhindert Schäden auf empfindlichen Böden.
- Aufgrund seines speziellen laufrichtungsgebundenen Blockprofils und seiner hohen Profiltiefe bietet der Reifen eine sehr gute Traktion im Feld und auf der Straße und eine lange Lebensdauer.
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.