





**Hinweise und Merkmale:** 

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufleistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für die Anwendung auf Baggerladern, Radladern u.ä. Fahrzeugen.

Reifen 18.4 - 26, AT 621 12 PR, 156 A8, TL BKT

Art-Nr.: 15772595

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	15772595
Reifengröße	18.4 - 26
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	156 A8
PR	12
Profil	AT 621
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L
Breite mm	480
Außendurchmesser mm	1425
stat. Halbmesser mm	649
Abrollumfang mm	4288
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 40
Luftdruck bar	2,50
Gewicht kg	113,07
Stollenhöhe mm	30,0
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	18.4
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.