



Hinweise und Merkmale:

- Der BKT EM 937 E-3 (IND) wurde speziell für Stapel und Ladeanwendungen im Hafen entwickelt.
- Seine spezielle Gummimischung ist äußerst widerstandsfähig und garantiert eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die spezielle WA-Ausführung ist aufgrund seiner Wulstkonstruktion für die Montage auf 5° Steilschulterfelgen vorgesehen.

Reifen 14.00 - 24, EM 937 WA
28 PR, TL, IND3
BKT

Art-Nr.: 15772622

Technische Daten:

Artikelnummer	15772622
Reifengröße	14.00 - 24
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	28 PR
PR	28
Profil	EM 937 WA
Fabrikat	BKT
Spezifikation	IND3
Empf. Felge	10.00WA
zulässige Felge	10.00VA
Breite mm	375
Außendurchmesser mm	1368
stat. Halbmesser mm	628
Abrollumfang mm	4050
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	12500 / 25
Luftdruck bar	10,00
Gewicht kg	141,52
Stollenhöhe mm	26,5
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	14.00
Profilsymmetrie	symmetrisch