



Rad 500 / 60 R 22.5 BKT Ridemax FL 693 M
155D/152E, TL, 8/221/275, A3, Ø27mm, ET 0
AG 16.00 x 22.5 H2, BZ, RAL9006 Silber, VS H

Art-Nr.: 10002487

Technische Daten:

Artikelnummer	10002487
Radgröße	500 / 60 R 22.5
LI / PR	155 D / 152 E
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.