



Reifen 385 / 65 R 22.5, WTA-S  
20 PR, 160 K, TL, Straße  
Kaltrunderneuert (Lauffläche)

**Art-Nr.: 19968080**

#### Technische Daten:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                 | 19968080        |
| Reifengröße                   | 385 / 65 R 22.5 |
| Radial / Diagonal             | Radial          |
| TL / TT                       | TL              |
| LI / SI                       | 160 K (158 L)   |
| PR                            | 20              |
| Profil                        | WTA-S           |
| Fabrikat                      | Bohnenkamp      |
| Empf. Felge                   | 11.75           |
| zulässige Felge               | 12.25           |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4500 / 110      |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 4250 / 120      |
| Luftdruck bar                 | 9,00            |
| Gewicht kg                    | 79              |
| Stollenhöhe mm                | 12,0            |
| Zulassung                     | ECE 109         |
| Nennbreite [mm]               | 385             |
| Querschnittsverhältnis        | 65              |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch     |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der WTA-S ist ein kaltrunderneuerter LKW-Reifen für die Trailerachse.
- Er eignet sich für den Einsatz im Fern- und Regionalverkehr.
- Der Reifen wird in einem modernen Runderneuerungswerk in Deutschland mit hochwertigen Laufstreifen namhafter Hersteller produziert.
- Runderneuerte Reifen sind aufgrund der mehrfachen Verwendung der Karkasse ressourcenschonend, umweltfreundlich und besonders wirtschaftlich.
- Für eine zuverlässige Karkassenqualität ist durch eine sorgfältige Prüfung vor der Runderneuerung gesorgt.