





## **Hinweise und Merkmale:**

- Der BKT V-Flexa ist ein Radial-Flotationreifen für schwere landwirtschaftliche Anhänger.
- Die VF-Technologie (Very High Felxion) ermöglicht die gleiche Tragfähigkeit bei um bis zu 30% geringerem Luftdruck verglichen mit einem Standardreifen derselben Größe.
- Durch seine starke All-Steel Karkasse ist der Reifen extrem widerstandsfähig gegen Einstiche und andere Reifenverletzungen.
- Drei zusätzliche HD Stahlgürteleinlagen und eine verstärkte Seitenwand sorgen für eine hervorragende Performance.

Reifen VF 750 / 45 R 26.5, V-Flexa 176 D, TL, Steel Belted BKT

Art-Nr.: 10002408

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10002408
Reifengröße	VF 750 / 45 R 26.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	176 D
Profil	V-Flexa
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG 24.00
Breite mm	755
Außendurchmesser mm	1349
stat. Halbmesser mm	585
Abrollumfang mm	4095
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7100 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	196,87
Stollenhöhe mm	25,5
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	750
Querschnittsverhältnis	45
Reifentechnologie	VF
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.