Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 445 / 45 R 19.5, GHT22
22 PR, 160 J, TL, 3PMSF
GoodTrip

Art-Nr.: 10001614

Technische Daten:

Artikelnummer	10001614
Reifengröße	445 / 45 R 19.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 J
PR	22
Profil	GHT22
Fabrikat	GoodTrip
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	15.00
zulässige Felge	14.00
Breite mm	446
Außendurchmesser mm	895
stat. Halbmesser mm	418
Abrollumfang mm	2812
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 100
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	63,63
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	A
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	13,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	445
Querschnittsverhältnis	45
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der GoodTrip GHT22 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Fern- und Nahverkehr.
- Gerade umlaufende Profilrillen sorgen für eine sehr gute Wasserableitung.
- Die abgeschrägte Reifenschulter verbessert die Hitzebeständigkeit des Reifens und erhöht damit seine Lebensdauer.
- Die Laufflächenkonstruktion garantiert einen gleichmäßigen Bodenkontakt und einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.