



Reifen 435 / 50 R 19.5, GHT22  
22 PR, 160 J, TL, 3PMSF  
TR, GoodTrip

**Art-Nr.: 10001615**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	10001615
Reifengröße	435 / 50 R 19.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 J
PR	22
Profil	GHT22
Fabrikat	GoodTrip
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	15.00
zulässige Felge	14.00
Breite mm	438
Außendurchmesser mm	931
stat. Halbmesser mm	435
Abrollumfang mm	2925
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 100
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	64,86
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	A
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	13,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	435
Querschnittsverhältnis	50
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der GoodTrip GHT22 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Fern- und Nahverkehr.
- Gerade umlaufende Profilrillen sorgen für eine sehr gute Wasserableitung.
- Die abgeschrägte Reifenschulter verbessert die Hitzebeständigkeit des Reifens und erhöht damit seine Lebensdauer.
- Die Laufflächenkonstruktion garantiert einen gleichmäßigen Bodenkontakt und einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.