



Reifen VF 650 / 85 R 38, Agriflex 372 +  
182 D, TL, Steel Belted  
Alliance

**Art-Nr.: 10002409**

#### Technische Daten:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                 | 10002409         |
| Reifengröße                   | VF 650 / 85 R 38 |
| Radial / Diagonal             | Radial           |
| TL / TT                       | TL               |
| LI / SI                       | 182 D            |
| Profil                        | Agriflex 372 +   |
| Fabrikat                      | Alliance         |
| Spezifikation                 | Steel Belted     |
| Empf. Felge                   | DW23B            |
| zulässige Felge               | DW21B, DW20B     |
| Breite mm                     | 663              |
| Außendurchmesser mm           | 2071             |
| stat. Halbmesser mm           | 900.9            |
| Abrollumfang mm               | 6049             |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 8500 / 65        |
| Luftdruck bar                 | 2,00             |
| Gewicht kg                    | 327,3            |
| Reifeninhalt 75% Liter        | 843.07           |
| Stollenhöhe mm                | 63,0             |
| Stollenanzahl                 | 22x2             |
| Zulassung                     | ECE 106          |
| Nennbreite [mm]               | 650              |
| Querschnittsverhältnis        | 85               |
| Reifentechnologie             | VF               |
| Laufrichtungsgebunden         | Ja               |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch      |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.