Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Reifen 380 / 90 R 50, 350 161 A8 / 158 D, TL (14.5R50), Alliance

Art-Nr.: 10001733

Technische Daten:

Artikelnummer	10001733
Reifengröße	380 / 90 R 50
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	161 A8 / 158 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	W12
zulässige Felge	DW12A
Breite mm	384
Außendurchmesser mm	1950
stat. Halbmesser mm	917
Abrollumfang mm	5916
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4625 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 65
Luftdruck bar	3,60
Gewicht kg	146,4
Stollenhöhe mm	47,0
Stollenanzahl	33x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	380
Querschnittsverhältnis	90
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.