



Hinweise und Merkmale:

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.

Reifen 540 / 65 R 30, Hakkapeliitta TRI 171 A8 / 166 D, TL, Steel Belted, M+S Nokian

Art-Nr.: 10001835

Technische Daten:

Artikelnummer	10001835
Reifengröße	540 / 65 R 30
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	171 A8 / 166 D
Profil	Hakkapeliitta TRI
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	DW18L
zulässige Felge	DW16L
Breite mm	534
Außendurchmesser mm	1460
stat. Halbmesser mm	667
Abrollumfang mm	4442
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6150 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5300 / 65
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	158,42
Reifeninhalt 75% Liter	362
Stollenhöhe mm	28,0
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	540
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.